

Краска интерьерная огнезащитная по дереву NEOMID



внутри



защита от огня



защита от грибов (плесени)



быстро сохнет



паро- и газопроницаемость



возможно колерование



без резкого запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска для долговременной защиты и декоративной окраски стен, потолков, конструкций из древесины, фанеры, ДСП и ДВП внутри помещений. Рекомендуется к применению в местах, в которых требуется дополнительная защита от огня – наличие наружной проводки, печи, камина и т.п.

СВОЙСТВА:

- защищает от возгорания и распространения пламени на срок до 10 лет при условии эксплуатации обработанных поверхностей внутри помещений. Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009;
- под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность от возгорания и распространения пламени;
- защищает от биопоражений: гнили, плесени, содержит специальные активные добавки;
- создает матовое декоративное покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид;
- на водной основе, без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и декоративные элементы в жилом помещении из древесины, в т.ч. вагонки, фанеры, OSB-плиты. Конструктивные элементы дома – лаги, балки, перекрытия внутри и снаружи помещения (если будет применена дополнительная обшивка или облицовка другими материалами, исключаящими вымывание краски).

СОСТАВ

Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипиреновой вспучивающей композиции, активных антисептирующих компонентов в водной дисперсии синтетического полимера с добавлением различных вспомогательных веществ (загустителя, эмульгатора и др.). Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для создания декоративного покрытия 100-150 г/м², для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от возгорания и биопоражения 250 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2 и более до достижения необходимого расхода
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	2 ч
ЦВЕТ	белый, колеруется в пастельные цвета
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	60 месяца

СТР № RU.78.01.06.008.E.000460.04.13 от 05.04.2013

Сертификат соответствия № C-RU.K503.B.00216 от 14.11.2017 г.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	144	80	33
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32	36	40	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4	2	
ЕМКОСТЬ	1 л	2.5 л	5 л	10 л