

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 быстросохнущая NEOMID



внутри/
снаружи



защита от
атмосферных
осадков



быстро сохнет



отталкивает
грязь и воду

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт-эмаль для защиты и окраски очищенного и не требующего специальной очистки металла, в том числе оцинкованного, с плотно сцепленной коррозией толщиной до 100 мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

- создает защитно-декоративное покрытие различных цветов;
- изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в защитный слой, который максимально изолирует металлическую поверхность от попадания влаги;
- покрытие может эксплуатироваться в условиях периодического перепада температур от -60°C до +60°C;
- срок службы покрытия при толщине слоя не менее 60 мкм в условиях промышленной атмосферы умеренного-холодного и холодного климата – не менее 7 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания:

- изделий бытового назначения и художественнойковки: ворот, калиток, перил, козырьков, качелей, арок, фонарей, скамеек, беседок, мостиков, оградок, кованой мебели, навесов, емкостей и др.;
- складского и торгового оборудования: стеллажей, сейфов, гардеробных шкафов, тележек, урн и др.;
- строительного и промышленного оборудования: станков, кранов, подъемников, труб, двигателей, насосов и др.

СОСТАВ

Грунт-эмаль изготовлена на основе модифицированного алкидного лака, антикоррозионных пигментов и наполнителей, с добавлением органического растворителя и функциональных добавок, содержит преобразователь ржавчины.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 красный, 2 черный, 3 коричневый, 4 синий, 5 серый, 6 зеленый, 7 желтый, 8 белый.



1 2 3 4 5 6 7 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
t НАНЕСЕНИЯ	-20°C < t < +35°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	50-120 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	30 мин, между слоями – 10 мин
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	полуглянцевый
ЦВЕТ	8 готовых цветов
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ	7 лет
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	ксилол, сольвент
t ХРАНЕНИЯ	-50°C < t < +35°C
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № KG.11.01.09.008.E.005178.12.19 от 05.12.2019

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	480	210
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40	35
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	6
ЕМКОСТЬ	 0.9 кг	 2.7 кг