



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГРАКС-Л1

ТУ 5728-031-13267785-03



В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ АТМОСФЕРЫ

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Особенности:

- ▶ Рулонный материал
- ▶ Для бронированных и сильнозагрязнённых кабелей

Область применения

Применяется для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида, резины, для кабелей с битумным покрытием в условиях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50 до +60 °С. Применяется для защиты бронированных кабелей, загрязнённых кабелей, которые периодически находятся в подтопленном состоянии.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся эластичный рулонный материал на основе каучука и минеральных наполнителей, нанесённых на подложку из стеклоткани.

Материал не токсичен, не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Выпускается в виде рулонов или лент различной ширины.

Поставляется готовым к применению в картонных коробках.

ОГРАКС-Л1 сертифицирован на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№ 123 ФЗ от 22.07.2008 г), метод испытаний по ГОСТ Р 53311-2009.

Монтаж

Материал наматывается на защищаемую поверхность кабелей огнезащитным покрытием наружу с перекрытием стыков не менее, чем 10 мм. Начало и конец намотки закрепляются прижимными устройствами или приспособлениями.

Свойства

Цвет	чёрный
Степень расширения, %	не менее 1 000
Толщина, мм	1 ± 0,2
Максимальная ширина, м	0,9
Длина, м	10,5 или 15,9
Плотность, г/см ³	1,0 ± 0,2

Условия хранения

Хранить и транспортировать	При температуре от -50 до +60 °С
Гарантийный срок хранения	Два года со дня изготовления

М.О. г. Подольск
мкр. Климовск
ул. Заводская, д. 2

+7 (495)580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК

ГРУППА
КОМПАНИЙ