



ООО «НПЛ-38080»

Россия, 127566, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 44, помещение 6

ОГРН 1027700323265, ИНН 7715011204, ОКПО 17297211

Тел.: (495) 101-38-80, 8-800-100-38-80

Сайт: <https://npl38080.ru>

Технический паспорт продукции

Наименование:



Мастика герметизирующая МГКП

ТУ 20.30.22-014-17297211-2022



Описание:

Мастика предназначена для заделки горизонтальных и вертикальных одиночных трубчатых кабельных проходов диаметром до 100 мм и проходов коробчатого сечения размером до 100x100 мм с целью обеспечения предела огнестойкости IET90 по ГОСТ Р 53310-2009 (90 минут).

Мастика невысыхающая, сохраняет свою пластичность, что позволяет производить замену поврежденных кабелей и добавлять новые кабели без разрушения кабельной проходки.

Применение мастики гарантирует дымо- и газонепроницаемость кабельной проходки без дополнительных технологических приемов.

Свойства:

Тип мастики	Однокомпонентная, невысыхающая
Способ заделки проходки	Заделка методом сухого монтажа
Атмосферостойкость	Водостойкая и атмосферостойкая
Срок эксплуатации	Не менее 20 лет
Температурный режим эксплуатации	От минус 50°C до плюс 70°C
Гарантийный срок хранения до использования	12 месяцев

Характеристики:

Состав	Вязкая однородная масса на основе смеси каучуков, наполнителей, пластификаторов и специальных модифицирующих добавок
Цвет	Серый, бежевый
Плотность	1800-2000 кг/м³
Водопоглощение	Не более 0,4%
Консистенция	5-11 мм
Стекание при 70°C (теплостойкость)	Не более 1,0 мм

Коды:

ОКПД2	20.30.22.180
ТН ВЭД	3214 10 100 9

Документы:

1. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01299/22.
2. Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.01.РА.02.008.Е.002370.12.22.
3. Паспорт безопасности химической продукции № РПБ № 17297211.20.80223.