

# Огнебиозащита NEOMID 450



внутри/  
снаружи



защита от огня



защита  
от грибов  
(плесени)



глубоко  
проникает



паро- и газо-  
проницаемость

## НАЗНАЧЕНИЕ

Огнебиозащитный пропиточный состав переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая II (вторую) группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 53292-2009. Применяется для наружных и внутренних работ.

## СВОЙСТВА:

- обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности;
- срок сохранения огнезащитного эффекта – до 7 лет;
- обеспечивает защиту от гниения и возникновения плесени;
- срок сохранения биозащитного эффекта – до 10 лет при отсутствии контакта с влагой, либо если закрыт пленкообразующим составом, например, декоративным составом для древесины NEOMID BIO COLOR;
- не оказывает негативного воздействия на свойства древесины;
- не изменяет структуру древесины;
- выпускается в красном цвете для контроля качества проводимых работ и бесцветном виде;
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске;
- не покрывать составами на акрил-уретановой основе.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как защитная и антисептическая пропитка для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.

Не покрывать составами на акрил-уретановой основе.

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

- затрудняет доступ кислорода к нагреваемой поверхности;
- ограничивает выделения горючих веществ из древесины;
- выделяет негорючие газы (водяной пар, NH<sub>3</sub>);
- понижает температуру горения, что способствует уменьшению выделения горючих газов и смол с одновременным образованием слоя древесного угля.

## СОСТАВ

Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, валик, краскопульт</b>
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>готовый раствор</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +5°C</b>
ОБЩИЙ РАСХОД	<b>400 г/м<sup>2</sup></b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>2-3</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>не менее 24 ч</b>
ЦВЕТ	<b>красный, б/цв.</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
СРОК ХРАНЕНИЯ ВСКРЫТОГО СОСТАВА	<b>14 дней</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>5 лет</b>
СРОК ЗАЩИТЫ	<b>огнезащита до 7 лет биозащита до 10 лет</b>

СГР № RU.78.01.06.008.E.000458.04.13 от 05.04.2013  
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ09.В.00325 от 29.12.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ	96	60	24	24	2
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ	24				
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4				
ЕМКОСТЬ	5 кг	10 кг	20 кг	30 кг	200 кг



подробнее  
о продукте