

## Грунт антисептический BIOGRUNT NEOMID

### ТИП

Грунт антисептический универсальный для деревянных поверхностей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования и антисептической обработки (защиты от плесени и грибов) пиленой и строганой древесины, ДВП, ДСП и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защитной обработки деревянных изделий и конструкций внутри и снаружи помещений: фасадов, заборов, фронтонов, стен, потолков, окон, дверей и т.п. Подходит для последующей обработки любыми видами ЛКМ (на органической и на водной основе). Не является самостоятельным финишным покрытием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/  
снаружи



водная основа



кисть



валик



краскопульт

### ЦВЕТ

Бесцветный.

### БЛЕСК

Не определяется.

### РАСХОД НА 1 СЛОЙ

На пиленую поверхность: 200 – 300 г/м<sup>2</sup>.

На строганую поверхность: 100 – 200 г/м<sup>2</sup>.

### ФАСОВКА

1 л, 2,5 л, 5 л

### РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания одного слоя – 1 час, следующий слой можно наносить после высыхания предыдущего слоя.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, воска, жира и старых лакокрасочных покрытий. При наличии на поверхности древесины биопоражений (грибов, плесени) рекомендуется предварительно обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500. С целью усиления биозащитных свойств обрабатываемой поверхности, рекомендуется использовать специализированные Антисептики для древесины NEOMID.

**ОКРАСКА**

Грунт готов к применению. Его необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Наносить грунт кистью, валиком или при помощи распылителя в 1-2 слоя вдоль направления волокон дерева.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

После нанесения грунта поверхность нужно в кратчайшие разумные сроки покрыть следующим слоем покрытия поскольку эксплуатация грунта как самостоятельного покрытия не допускается.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную одежду. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

В плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.