



AC605

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Akfix AC605 - однокомпонентный универсальный акриловый герметик для заполнения трещин и стыков в статических соединениях. Для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (VOC)
- Легко поддается окраске, совместим с большинством красок
- Легко наносится и очищается
- Водонепроницаем после отверждения
- Может использоваться на всех пористых поверхностях, таких как: кирпич, бетон, штукатурка, дерево и т.д.
- Не содержит растворителей
- Без запаха

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение трещин и швов, не обладающих подвижностью, при внутренних и наружных работах
- Заполнение швов, стыков и трещин в стенах, на потолках, в деревянных конструкциях, в примыканиях дверей, окон, подоконников и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Швы должны быть очищены от пыли, масел и ржавчины.
- Для беспористых поверхностей не требуется грунтовка. На пористых поверхностях, таких как: бетон, камень, цемент и штукатурка, нанесите грунтовку (смесь одной части акрилового герметика и 4-5 частей воды).
- Минимальная/максимальная ширина шва - 5 мм / 25 мм.
- Рекомендуемое соотношение глубины/ширины соединения - 1:2.
- Температура применения от +5°C до +35°C.
- Сразу же после нанесения разгладьте герметик влажным пальцем или мокрым инструментом.
- Избыточный герметик можно удалить влажной тканью.
- Не допускайте воздействие воды на шов не менее двух часов.
- Отвержденный герметик можно удалить механически.



Универсальный!
На водной
основе!



Расход (приблизительно)

Ширина шва	5мм	10мм	15мм	20мм	25мм
Глубина шва	3мм	5мм	8мм	10мм	12мм
Эффективность/310мл	20 метров	6 метров	2,5 метра	1,5 метра	1 метр

СТАНДАРТЫ

Соответствует или превышает требования следующих стандартов:

- French VOC класс A+ по содержанию летучих органических соединений (VOC).
- Сертификат CE на соответствие EN 15651 для фасадов, остекления и гигиены.
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 по содержанию летучих органических соединений (VOC).

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности.
- Не следует наносить в швы, постоянно находящиеся под водой.
- Не применять в случае риска дождя или мороза.
- При низких температурах и высокой влажности процесс отверждения замедляется.
- Предохраняйте картридж от замерзания.
- Не является эластичным, поэтому не используйте в компенсационных, подвижных швах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности составляет 15 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не представляет непосредственной опасности для здоровья. Проверьте рекомендации MSDS по утилизации и дополнительную информацию по безопасности.



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Акриловая дисперсия
Консистенция	: Пастообразная
pH	: 7-9
Удельный вес	: 1,62 ± 0,03 г/см ³ (ASTM D 792)
Твердость по Шору А	: 40-70
Время до потери клейкости	: 50 ± 20 мин. (при 23°C и 50% R.H) (ASTM C 679)
Скорость отверждения	: около 2 мм/сутки (при 23°C и 50% R.H)
Предельное удлинение	: ≥ 100% (ASTM D412)
Термостойкость	: от -10°C до +80°C
Температура применения	: от +5°C до +40°C

УПАКОВКА

Артикул, цвет	Объём	Упаковка, шт
АС605 (картридж) (белый)	310 мл	12

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.