

Клей монтажный акриловый 'ЖИДКИЕ ГВОЗДИ' NEOMID



внутри/
снаружи



высокая
клеящая
способность



быстро сохнет



влагостойкость



эластичность



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей монтажный акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для приклеивания изделий к минеральным и деревянным основаниям. Может использоваться в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков поверхностей, выравнивания неровностей, заделки трещин, устранения прочих поверхностных дефектов.

СВОЙСТВА:

- обладает высокой клеящей способностью;
- влагостойкий;
- после высыхания образует эластичную прочную белую (у прозрачного – прозрачную) плёнку;
- пластичен и удобен в работе;
- не токсичен и не горюч;
- быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания к минеральным основаниям (бетону, кирпичу, гипсовым блокам, шлакоблокам, ГКЛ) и деревянным основаниям изделий из:

- пенополистирола, пенополиуретана, гипса;
- керамики, стекла;
- дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета;
- металла.

ВНИМАНИЕ! Клей не рекомендован для склеивания полиэтилена, полипропилена, фторопластов и полиэтилметакрилата (оргстекла).

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирующие добавки.

| | |
|------------------------------|--|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | внутри/снаружи |
| РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | шпатель, клеевой пистолет |
| t НАНЕСЕНИЯ | +5°C < t < +35°C |
| РАСХОД | 100-200 г/м² |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | 6-48 ч, схватывание – в течение 30 мин |
| ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ | не менее 0,8 МПа |
| ЦВЕТ | б/цв., белый |
| ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ | вода |
| t ХРАНЕНИЯ | +5°C < t < +35°C, 5 циклов замораживания-размораживания |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца |

ЭЗ № 78.01.09.231.Т.328 от 10.02.2012

| | |
|-----------------------------|--|
| ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ | 972 |
| КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ | 81 |
| КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ | 12 |
| ЕМКОСТЬ |  310 мл |